

Додаток 7

до Положення про пункти видачі засобів радіаційного і хімічного захисту в Харківській області
(пункт 5 розділу IV)

АЛГОРИТМ

перевірки правильності підбору лицьової частини засобів індивідуального захисту органів дихання.

1. Перевірку правильності підбору лицьової частини фільтрувальних протигазів для дорослого населення та дітей віком понад 1,5 року варто проводити в такій послідовності:

приєднати до підібраної лицьової частини фільтрувального протигазу фільтр (з'єднувальну трубку з фільтром), закручуючи з'єднання до упору;

надягти фільтрувальний протигаз;

закрити долонею отвір у дні фільтра й зробити спробу вдиху.

2. Якщо повітря не надходить у лицьову частину, то вона справна – протигаз зібраний правильно.

Якщо повітря надходить у лицьову частину, то протигаз негерметичний – користуватися ним не можна. У цьому разі необхідно переконатися в щільності з'єднання лицьової частини з фільтром (зі з'єднувальною трубкою й фільтром) і перевірити правильність вибору розміру лицьової частини.

Для цього необхідно:

відокремити фільтр від лицьової частини;

долонею щільно закрити отвір втулки вузла клапана вдиху (накидну гайку з'єднувальної трубки) та зробити спробу вдиху.

3. Якщо дихати неможливо, то лицьова частина справна й підібрана правильно.

Якщо повітря проходить під лицьову частину, то вона неправильно підібрана або несправна, або неправильно одягнена.

4. Необхідно перевірити правильність вибору зросту лицьової частини або зняти її заново надягти її, або замінити лицьову частину на нову. Перевірити з'єднання лицьової частини з фільтром (зі з'єднувальною трубкою й фільтром), догвинчуючи з'єднання до упору.

5. Повторити перевірку протигаза, для чого:

приєднати до правильно надягнутої герметичної лицьової частини фільтр (з'єднувальну трубку з фільтром);
закрити долонею отвір у дні фільтра й зробити спробу вдиху.

6. Якщо дихати неможливо, то з'єднання виконано герметично. Якщо повітря надходить під лицьову частину, то варто перевірити якість приєднання фільтра до лицьової частини (перевірити стан віночка різьбової горловини фільтра, стан притиску й наявність ніпельного кільця в накидній гайці з'єднувальної трубки, докрутити фільтр до упору). При неможливості забезпечення герметичності з'єднання лицьової частини й фільтра замінити фільтр (з'єднувальну трубку) на новий.

7. Остаточна перевірка якості підбору лицьової частини і справності фільтруючого протигазу здійснюється відділенням технічної перевірки фільтрувальних протигазів у наметі з аерозолем подразнюючої речовини. Лицьова частина вважається підібраною, а фільтрувальний протигаз справним, якщо при перевірці подразнюючою речовиною не відчувається подразнення очей, шкіри обличчя і верхніх дихальних шляхів.

Директор Департаменту
цивільного захисту Харківської
обласної державної адміністрації

П. ПОНОМАРЕНКО